


**1. Código de identificação único do produto-tipo:**

CVB - CAIXA DE VISITA



**2. Número do tipo, do lote ou da série, ou quaisquer outros elementos que permitam a identificação do produto de construção:**

Modelo Variante	Comprimento (C) - 5 mm +3 mm	Largura (L) - 5 mm +3 mm	Altura (A) - 5 mm +3 mm	Espessura - 5 mm +3 mm	Massa (kg/un)* ± 5%
CVB.3030	300	300	250	40	18
CVB.4040	400	400	250	40	20
CVB.5050	500	500	250	48	37
CVB.6060	600	600	250	48	55
CVB.8080	800	800	250	60	95



Nota: Dimensões exteriores

\*Os pesos aqui mencionados referem-se ao produto em estado seco e não incluem o peso das paletes.

**3. Utilização ou utilizações previstas do produto de construção, de acordo com a especificação técnica harmonizada aplicável, tal como previsto pelo fabricante:**

Destinada a permitir o acesso e/ou ventilação dos sistemas de drenagem de águas, esgotos, águas pluviais de origem estritamente doméstica (não aptas para efluentes industriais indistintamente da quantidade, qualidade ou origem). Sendo normalmente utilizada como complemento de saneamento, pode, no entanto, servir para instalações telefónicas ou eléctricas. Para instalação em área sujeita a circulação pedonal ou veicular ligeira.

**4. Nome, designação comercial ou marca comercial registada e endereço de contacto do fabricante, nos termos do nº 5 do artigo 11º do Regulamento (UE) 305/2011:**

Artebel - Artefactos de Betão S.A.  NIPC: 500 688 281  Página Web: <a href="http://www.artebel.pt">www.artebel.pt</a> Email: <a href="mailto:comercial@artebel.pt">comercial@artebel.pt</a>	Sede e Fábrica 1 Rua das Achadas Largas, Nº 20 3105-219 Meirinhas Pombal Telefone: +351 236.949.180 (Chamada para a rede fixa nacional)	Fábrica 2 3105-296 - Venda da Cruz - Pelariga Pombal Telefone: +351 236.211.742 (Chamada para a rede fixa nacional)
--	--	---

**5. Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho do produto de construção tal como previsto no Anexo V:**

Sistema 4 – EN 1917:2002/AC:2008

**6. Desempenho declarado:**

Características Essenciais	Modelo Variante	Desempenho	Especificação Europeia Harmonizada
Configuração, aparência, dimensões nominais externas. Tolerâncias dimensionais.	Todos	Ver ponto 2	EN 1917
Resistência à rotura		Classe 30	
Estanquidade		Sem fugas na junta ou no elemento para uma pressão interior de 50 kPa (0,5 bar)	
Durabilidade		Adequada para as condições normais de utilização	
Substâncias perigosas.		DND	

DND – Desempenho Não Determinado

**7. Informações complementares:**

Descrição do produto: A *CAIXA DE VISITA* é produzida em betão normal sem qualquer tipo de aço ou fibras de reforço, estando preparada para receber tubos ou manilhas através de quatro zonas de quebra pré-definidas. Deve ser utilizada até ao máximo de 2 metros de profundidade para a ligação de tubos circulares, não excedendo DN 1 250, ou tubos retangulares ou elípticos, não excedendo LN 1 250, em condições de humidade e sem qualquer tipo de agressividade química.

**8. O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados.**

A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n. 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado em nome do fabricante por:  
(Virgílio Rosa – Administrador)

Pombal, 14 de junho de 2023