

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

Nº DoP - PT - 210325-1

Código de identificação único do produto-tipo:

210325 (Argitherm Alvenaria)

Utilização(ões) prevista(s):

Argamassa industrial de alvenaria de uso geral (GP), a utilizar em paredes de alvenaria, colunas e divisórias.

Fabricante:

TOPECA, Lda.

Rua D. Nuno Alvares Pereira, 53, 2490-114 Cercal – Ourém, PORTUGAL

www.topeca.pt

Organismo(s) notificado(s):

APCER- Associação Portuguesa de Certificação, organismo de certificação e controlo de produção em fábrica nº 0866.

Desempenho(s) declarado(s):

Norma harmonizada: EN 998-2:2016		Sistema(s) de AVR
Características essenciais	Desempenho	
Resistência à compressão	M5	2+
Resistência de aderência ao corte	0,15 N/mm ² (valor tabelado)	
Resistência de aderência à flexão	NPD	
Teor de cloretos	NPD	
Reação ao fogo	Classe A1 (Decisão Comissão 96/603/CE e emendas 2000/605/CE e 2003/424/CE)	
Absorção de água	≤ 0,6 kg/(m ² .min ^{0,5})	
Permeabilidade ao vapor de água (μ)	15/35 (valor tabelado)	
Condutividade térmica	0,23-0,25 W/(m.K) (valor tabelado, P=50%)	
Durabilidade	Requisitos válidos no local de utilização	
Substâncias perigosas	Consultar FDS	

NPD – Desempenho Não Determinado; FDS – Ficha de Dados de Segurança; AVR – Avaliação e Verificação da Regularidade do Desempenho.

O desempenho do produto identificado é conforme com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida em conformidade com o regulamento (EU) nº 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante.

Ourém, 31 de março de 2025



Leonel Nunes
(Diretor Geral)