


### DESCRIÇÃO DO PRODUTO

A *Floreira artebel*<sup>®</sup> é fabricada em betão e constitui uma alternativa para o revestimento de taludes, decoração de espaços exteriores e ainda quando aplicada em pirâmide, traduz uma solução de barreira anti som.



### CONFIGURAÇÃO, APARÊNCIA E DIMENSÕES NOMINAIS

Modelo	Comprimento (C) - 5 mm +3 mm	Largura (L) - 5 mm +3 mm	Altura (A) - 5 mm +3 mm	Massa* (Kg/un) ± 5%
FLO	500	395	250	35



\*Os pesos aqui mencionados referem-se ao produto em estado seco e não incluem o peso das paletes.

### CORES

**Naturais:** Cinzento.

**Normais:** Bordeaux, Castanho e Ocre.

**Nota:** A ocorrência de eflorescências ou variações de texturas e cor provocadas pela variação dos agregados e decorrentes da impressão gráfica, são consideradas normais, pelas quais não nos podemos responsabilizar.

### VANTAGENS

- ✓ Dispensa o recurso a mão de obra especializada;
- ✓ Dispensa futuras manutenções;
- ✓ Reduz o tráfego/atividades na obra;
- ✓ Elevada rentabilidade;
- ✓ Acabamento pronto e integrado nas peças;
- ✓ Simplicidade na aplicação;
- ✓ Auto drenantes;
- ✓ Juntas secas.

### UTILIZAÇÕES

Elemento decorativo destinado à execução de revestimentos de taludes, delimitações de espaços e barreiras anti som. Poderá ser preenchida com solo vegetal ou outro inerte.

### RECOMENDAÇÕES/FASES PARA A APLICAÇÃO

A *Floreira* deve aplicar-se com a inclinação de 1:1 ou seja 45°. Para inclinações diferentes consultar o departamento técnico da **artebel**<sup>®</sup>.

#### Preparação do talude

Deve decapar-se o talude com a inclinação acima citada, retirando a camada vegetal, materiais estranhos e terras que eventualmente possam derrapar. Se o terreno for plástico, ou seja, tiver alguma deformabilidade, deve aplicar-se uma fina camada de Touvenant com uma espessura mínima de 10 cm, bem como em todas as irregularidades provocadas pela decapagem do talude.

#### Levantamento do muro

1. Colocação da primeira fiada de peças em todo o comprimento do muro;
2. Verificar o alinhamento e nivelamento com os recursos habituais para estes casos;
3. Colocação das fiadas subsequentes (máximo de três fiadas) e colocação a tardoz de material filtrante (de preferência brita 1 ou superior) com espessura mínima de 20 cm.;
4. Para muros de alturas elevadas ou que justifiquem, dever-se-á aplicar um tubo de geodreno longitudinal a tardoz da primeira fiada com diâmetro mínimo de 150 mm.

### IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE

Artebel - Artefactos de Betão S.A.	Sede e Fábrica 1	Fábrica 2
NIPC: 500 688 281	Rua das Achadas Largas, N° 20	IC2 - Corte de Almagreira
Página Web: <a href="http://www.artebel.pt">www.artebel.pt</a>	3105-219 Meirinhas	3105-296 - Venda da Cruz - Pelariga
Email: <a href="mailto:comercial@artebel.pt">comercial@artebel.pt</a>	Pombal	Pombal
	Telefone: +351 236.949.180	Telefone: +351 236.211.742
	(Chamada para a rede fixa nacional)	(Chamada para a rede fixa nacional)