

FICHA TÉCNICA HOLANDA DRENANTE

DESCRIÇÃO DO PRODUTO


O pavimento *HOLANDA DRENANTE* consiste em blocos de betão vibro-prensado de mono camada drenante.





CONFIGURAÇÃO E CARACTERÍSTICAS

Código	Comp. (C) mm	Largura (L) mm	Altura (A) mm	Quantidade un/m²	Massa* ± 5% kg/m²	Resistência à Rotura	Grau de Permeabilidade
HOL8.DRE	200	100	80	39	150	≥ 2,9 N/mm ²	100%
HOL8.DRESB	200	100	80		170	≥ 2,9 N/mm ²	100%



CORES DISPONÍVEIS

Naturais: Cinza e Branco Especiais: Vermelho e Amarelo

Normais: Castanho e Bordeaux Outras: Sob consulta

Nota 1: A ocorrência de eflorescências ou variações de texturas, bem como variações de cor provenientes de agregados são consideradas normais, pelas quais não nos podemos responsabilizar.

Nota 2: Poderão surgir alterações de cor, relacionadas com fotos e/ou imagens em documentos comerciais, pelo que deverá ser sempre solicitada uma amostra física de cor em questão.

VANTAGENS

- ✓ Resistência mecânica satisfatória:
- ✓ Índice de escorregamento reduzido;
- ✓ Facilidade e rapidez na aplicação;

- ✓ Economia de mão-de-obra:
- ✓ Propriedade 100 % drenante.

UTILIZAÇÕES

Destinado à execução de pavimentos em espaços exteriores, como passeios e arruamentos, zonas de circulação pedonal e uso pontual de veículos ligeiros com pneus normais sem correntes/ pregos.

O pavimento HOLANDA DRENANTE assegura as exigências funcionais regulamentares, de segurança, conforto e de durabilidade, podendo estar sujeito a cargas pedonais e cargas rodoviárias ligeiras pontuais. Constitui uma solução excelente no que se refere ao grau de permeabilidade ao solo natural e posterior infiltração de águas no subsolo, constituindo uma solução superior a outras alternativas.

CONSULTE AS INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

As recomendações para aplicação dos pavimentos drenantes, encontram-se disponíveis no nosso site, <u>www.artebel.pt</u>, na área de Instruções de Aplicação.

NOTA: À Artebel reserva-se o direito de atualizar o modelo de pavimento.

Artebel - Artefactos de Betão S.A.

NIPC: 500 688 281

Página Web: www.artebel.pt Email: comercial@artebel.pt Sede e Fábrica 1

Rua das Achadas Largas, Nº 20

3105-219 Meirinhas

Pombal

Telefone: +351 236.949.180

(Chamada para a rede fixa nacional)

Fábrica 2

IC2 - Corte de Almagreira

3105-296 - Venda da Cruz - Pelariga

Pombal

Telefone: +351 236.211.742

(Chamada para a rede fixa nacional)

^{*} Os pesos aqui mencionados referem-se ao produto em estado seco.